

**Zestawienie ilościowe ważniejszych urządzeń podlegających konserwacji
w kompleksie budynków Meissnera 5,7,9,11 i 13**

Instalacja wykrywania CO

LP	Urządzenie	Ilość
1.	Detektor CO DG- 2	37
2.	Centrala cyfrowa CMP -16	3
3.	Zasilacz systemowy PS-10	2
4.	akumulator 12V/ 15Ah KOBE	5
5.	akumulator 12V/ 38Ah KOBE	1
6.	akumulator 12V/ 44Ah KOBE	1
7.	Tablica ostrzegawcza AWF-18	12
8.	Syrena S-3	5

Instalacja SAP

1.	Ręczny ostrzegacz ROP -4AD	14
2.	Gniazdo G-3 AD	150
3.	Izolator zwarcí IZW-1	38
4.	Czujka optyczna DOR - 35	96
5.	Czujka jonizacyjna DIO - 36	4
6.	Czujka ciepła	50
7.	Sygnalizator akust. SAP-5R	5
8.	Sygnalizator optyczny EST-202	3
9.	Przepusty typ CP 611A	29
10.	Napęd klap BF230-T Belimo	6
11.	Przełącznik R 15 10A 24V =	9
12.	Przełącznik R 15 10A 220V ~	9

Instalacja oddymiająca

	Wentylator osiowy BV-ZAXN 8/56/630-MD wyd	
1.	9000m ³ /h + osprzęt	5
	Wentylator w osi pionowej BVD 630/30-6/12-MD wyd	
2.	9000m ³ /h + osprzęt	1